

使用上のご注意

- ドアジョイナーに南京錠を取り付けた際は、必ず施錠確認をしてください。
- 暗証番号の変更は記載の順番で行うと何度でも可能です。
- 通常の状態では、暗証番号が変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。また、設定した暗証番号は必ず控えて保存してください。番号のお忘れ、お問い合わせに関しましては、当社では一切対応しておりません。万一、暗証番号が変わってしまい解錠できなくなった場合は、0000から9999まで順に回して解錠、もしくはフックを切断するしか方法がございません。あらかじめご了承ください。
- 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯に絶対的な錠ではございません。防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではございません。万一の事故、第三者による犯罪、トラブル、製品の限界を超えた破壊、不正開錠等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。
- 監禁、とじ込み等でのご使用は固くお断りいたします。
- 湿気が多いところ、水のかかるところではご使用になれません。
- 未使用時の保管・管理も丁寧に行ってください。
- 製品は予告無く仕様を変更する場合があります。

材質

ドアジョイナー

本体/先端受金具/ワッシャー/：ステンレスSUS304
逆ネジ：ステンレスSUSXM7、戸当たりゴム：クロプレン、
ヘッドゴム：天然ゴム、樹脂キャップ：ポリカーボ樹脂

ダイヤル可変式南京錠：ABUS155-40

本体：亜鉛ダイキャスト製

▲ 本説明書は大切に保管してください。



発売元 **不許転用**
株式会社 **日本ロックサービス**
東京都豊島区東池袋3-23-14
<http://www.lock.co.jp/>

ご購入前に必ずご確認ください



戸先が煙返し等で覆われている場合は取り付けができません。



ドアと枠のスキマは 外開きのドアである 3mm以上必要です。 ことを確認してください。



ドア・扉の厚み

ドア枠の幅

36mm・40mm の場合 1~40mm まで対応

40mm・45mm の場合 1~70mm まで対応

ドアジョイナー ABUS符号錠付

ダイヤル可変式南京錠 ABUS 155-40

扉の厚み 36mm用

NL-DJL-36

扉の厚み 40mm用

NL-DJL-40

扉の厚み 40mm エアタイト扉用

NL-DJL-40AT

扉の厚み 45mm エアタイト扉用

NL-DJL-45AT

4種類共通

取扱説明書



nihon lock service CO.,LTD.

ご使用前に暗証番号を変更してください



解錠状態（出荷時は0-0-0-0）で行います。番号設定は本体▽の位置で行います。



フックを引き上げて90° 反時計回りに回し、フックを切り込みに合わせます。



フックを切り込みに合わせ、強く押し込みながらナンバーを任意（お好み）に設定します。

▲ フックはグッと押し込む！

押し込みが弱いと設定できません。フックが戻った場合再度フックを押し込んでダイヤルを回してください。



フックを時計回りに90° 回して設定完了です。施錠はナンバーを解錠ナンバー以外にするとロックがかかります。（取り付け前に、施錠テストを行ってください。）

▲ 番号をお忘れのないように！

変更した暗証番号は、メモを取るなどしてお忘れのないように記録・保管してください。

暗証番号メモ欄

※万一、解錠できなくなった場合は、0000から9999まで順に回して解錠、もしくはフックを切断するしか方法がございません。予めご了承ください。

ホームページに説明があります。
<http://www.lock.co.jp/abus/lineup/ABUS-155.html>

使用方法



ドアジョイナー本体とドアストッパーをはずします。本体をドア枠にあて、ツマミを回し軽く固定します。

▲ 工具使用禁止

指でツマミをまわし、取り付けます。（この時ペンチ等の工具は使用しないでください。破損の原因となります。）



ドアをしめて、ドアストッパーを取り付けます。



ドアストッパーには向きがあります。長く出ている部分を丁番側へ向けて取り付けてください。



本体とドアストッパーに付属の南京錠のフックを通して引っ掛けます。



南京錠を取り付けて、ダイヤルをランダムにずらします。（初めての施錠時には、取り付け前に施錠テストを行ってください。）

▲ 番号をお忘れのないように！

これで施錠完了です。しっかりロックされているか確認してください。

▲ 必ず施錠確認をしてください！

月に一度は施錠し、調子を確認することをお勧めいたします。

ホームページに説明があります。
<http://www.lock.co.jp/defense/dj.html>