

ご使用前には必ず  
全ての説明をよく読んでから  
取り付け・ご使用ください。



全国防犯協会連合会推薦第630  
大阪府防犯協会連合会登録第411

## 戸締まりとチョットの窓あけができる!—はいれめ

### 特長

|                  | 窓枠締付け型 | はいれめ |
|------------------|--------|------|
| 外窓へのスライド攻撃       | ×      | ○    |
| サッシ・枠への負担(歪み・変型) | 大      | 無    |

### 利用例






泥棒の侵入が  
最も多い、  
窓の防犯に。





窓をちょっと  
開けて  
おきたい時に。

### 取り付けかた

- ①両面テープの粘着力を得るために取り付け面のゴミ、さび、油汚れ等を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ②両面テープを片面だけのはがし、レールに接着します。
- ③レールを取り付け面に当て、戸がすれ違うことができるか確認します。※すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です。※すれ違う戸にレールが接触する場合には、別売のはいれめメイト<DS-HM-R>をご使用ください。
- ④錠本体をレールに取り付けて両面テープのはがし離紙をはがし完全ロック位置に接着します。



### 使用方法



### 使用上のご注意

- 外出されるときは、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。●監獄等に利用しないでください。
- サッシの形状により、取り付け不可の場合がございます。●貼り直しをされますとテープの粘着力が低下し、はがれ落ちる恐れがございます。●接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。サッシ退色、変色、キズ等の責任は負いかねます。●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましては当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。●本製品は改良等の目的からパッケージ・仕様等予告なく変更する場合があります。

はいれめ力ギなし 3個パック  
DS-H-25V

**株式会社 日本ロックサービス**

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

付属品

錠本体 / レール  
強力両面テープ

材質

本体・レール…ステンレス  
(SUS304)



外装  
PET  
台紙

