



ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

推薦商品

全国防犯協会連合会推薦第630
大板府防犯協会連合会登録第411

戸締まりとチョットの窓あけができる!—はいれ一め

特長

	窓枠締付け型	はいれ一め
外窓へのスライド攻撃	×	○
カギの有無	×	○
サッシ・枠への負担 (歪み・変型)	大	無

利用例





泥棒の侵入が
最も多い、
窓の防犯に。





窓をちょっと
開けて
おきたい時に。

取り付けかた

- ①両面テープの粘着力を得るために取り付け面のゴミ、さび、油污等を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ②両面テープを片面だけをはがし、レールに接着します。
- ③レールを取り付け面に当て、戸がすれ違うことができるか確認します。※すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です。※すれ違う戸にレールが接触する場合は、別売のはいれ一めメイト〈DS-HM-R〉をご使用ください。
- ④錠本体をレールに取り付けて両面テープのはく離紙をはがし完全ロック位置に接着します。



使用方法



使用上のご注意

●外出されるときは、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。●壁穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。●監禁等に利用しないでください。●サッシの形状により、取り付け不可の場合がございます。●貼り直しをされますとテープの粘着力が低下し、はがれ落ちる恐れがございます。●接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。サッシ退色、変色、キズ等の責任は負いかねます。●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。●本製品は改良等の目的から仕様・パッケージ等予告なく変更する場合があります。

はいれ一めカギ付き 3個パック
DS-H-15V



株式会社 日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

付属品

キー(3本/同一キー)
錠本体 / レール
強力両面テープ

材質

本体・レール…ステンレス
(SUS304)
シリンダー部…真鍮



外装



台紙



4 936053 630238