

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

推薦商品

全国防犯協会連合会推薦第630
大阪府防犯協会連合会登録第411

特長

	窓枠締付け型	はいれ一め
外窓へのスライド攻撃	×	○
サッシ・枠への負担(歪み・変型)	大	無

利用例




泥棒の侵入が
最も多い、
窓の防犯に。




窓をちょっと
開けて
おきたい時に。

取り付けかた

- ① 両面テープの粘着力を得るために取り付け面のゴミ、さび、油污れ等を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ② 両面テープを片面だけをはがし、レールに接合します。
- ③ レールを取り付け面に当て、戸がすれ違ふことができるか確認します。※すれ違ふ戸のすき間は5mm以上必要です。※すれ違ふ戸にレールが接触する場合には、別売のはいれ一めメイト(OS-HWR)をご使用ください。
- ④ 錠本体をレールに取り付けて両面テープのはく離紙をはがし完全ロック位置に接合します。



使用方法



使用上のご注意

- 外出されるときは、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。● 監視等に利用しないでください。
- サッシの形状により、取り付け不可の場合がございます。● 貼り直しをされるとテープの粘着力が低下し、はがれ落ちる恐れがございます。● 接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。サッシ退色、変色、キズ等の責任は負い兼ねます。● 本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではありません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましたも当社は一切の補償、弁償等はいりません。ご理解いただきますようお願いいたします。● 本製品は改良等の目的から仕様・パッケージ等予告なく変更する場合があります。

付属品

錠本体 / レール
強力両面テープ

材質

本体・レール…ステンレス(SUS304)

はいれ一め カギなし
DS-H-25



株式会社 日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>



外装



台紙



4 936053 630252