

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

推薦商品


全国防犯協会連合会推薦第630
大阪府防犯協会連合会登録第411

特長


	窓枠締付け型	はいれーぬ
外窓へのスライド攻撃	×	○
カギの有無	×	○
サッシ・枠への負担(歪み・変型)	大	無

取り付けかた

- ①両面テープの粘着力を得るために取り付け面のゴミ、さび、油汚れ等を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ②両面テープを片面だけはがし、レールに接着します。
- ③レールを取り付け面に当てる戸がすれ違うことができるか確認します。※すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です。※すれ違う戸にレールが接触する場合には、別売のはいれーぬメイト(DS-HM-R)をご使用ください。
- ④鍵本体をレールに取り付けて両面テープのく離紙をはがし完全ロック位置に接着します。



使用方法



付属品

キー(1本)
鍵本体 / レール
強力両面テープ

材質

本体・レール…ステンレス(SUS304)
シリンドラー部…真鍮



株式会社 日本ロックサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>



泥棒の侵入が
最も多い、
窓の防犯に。

窓をちょっと
開けて
おきたい時に。

使用上のご注意

- 外出されるときは、必ず完全ロック位置に鍵本体をセッティし、施錠確認の上、外出してください。
- 鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クリップの異物を差し込みしないでください。
- 故障の原因となります。
- 監禁等に利用しないでください。
- サッシの形状により、取り付け不可の場合がございます。
- 貼り直しをされるとテープの粘着力が低下し、はがれ落ちる恐れがございます。
- 接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をおかけて行ってください。サッシ退色、変色、キズ等の責任は負いかねます。
- 本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではありません。万一の事故、破壊、窃盗、トラブル等が発生いたしましたとしても当社は一切の賠償、弁償等は行いません。ご理解いただきますようお願いします。
- 本製品は改良等の目的から仕様、パッケージ等予告なく変更する場合があります。

はいれーぬ カギ付き DS-H-15



4 936053 630351