


ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。



「はいれーぬ」お取り付けの際、レールがサッシに当たってスライドできないなど、
サッシのすれ違いすき間が狭い場合(2mm~5mm)にご使用ください。

特長



泥棒の侵入が
最も多い、
窓の防犯に。




窓をちょっと
開けて
おきたい時に。


すれ違いすき間が
5mm以上の方は、
より防犯性の高い
「はいれーぬ」を
オススメします。

取り付けかた

①両面テープの粘着力を得るために取り付け面のゴミ、さび、油汚れ等を拭き取り、完全に乾燥させてください。





②両面テープを片面だけはがし、はいれーぬメイト裏側のサッシとの接着面に貼り付けます。また、レールの裏面には防犯ステッカーを室外側から見えるように貼ってください。



③はいれーぬメイトを取り付け面に当て、戸がすれ違うことができるか確認します。※戸の合わせすき間が2mm未満の場合にはお取り付けできません。

④錠本体をレールに取り付け、両面テープのはく離紙をはがし完全ロック位置に接着します。

使用方法



使用上のご注意

- 外出されるときは、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。●監禁等に利用しないでください。
- サッシの形状により取り付け不可の場合がございます。
- 貼り直しをするとテープは本来の粘着力を発揮できません。
- 接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。サッシ退色、変色、傷等の責任は負いかねます。
- 本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましたも当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただけますようお願いします。
- 本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

付属品
錠本体 / レール
強力両面テープ
防犯ステッカー

材質

本体・レール…ステンレス(SUS304)

nls 株式会社**日本ロックサービス**
東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

PET 外装 紙 台紙

はいれーぬメイト カギなし
DS-HM-2

4 936053 630221