


ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。



「はいれーぬ」お取り付けの際、レールがサッシに当たってスライドできないなど、サッシのすれ違いすき間が狭い場合(2mm~5mm)にご使用ください。

特長



泥棒の侵入が
最も多い、
窓の防犯に。



窓をちょっと
開けて
おきたい時に。

すれ違いすき間が
5mm以上の方は、
より防犯性の高い
「はいれーぬ」を
オススメします。


取り付けかた

①両面テープの粘着力を得るために取り付け面のゴミ、さび、油污れ等を拭き取り、完全に乾燥させてください。


②両面テープを片面だけをはがし、はいれーぬメイト裏側のサッシの接着面に貼り付けます。また、レールの裏面には防犯ステッカーを室外側から見えるように貼ってください。

③はいれーぬメイトを取り付け面に当て、戸がすれ違うことができるか確認します。※戸の合わせりすき間が2mm未満の場合はお取り付けできません。

④錠本体をレールに取り付け、両面テープのはく離紙をはがし完全ロック位置に接着します。



使用方法



使用上のご注意

●外出されるときは、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。●鍵穴には水、油、ゴミを入れたり計金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。●施錠等に利用しないでください。●サッシの形状により取り付け不可の場合がございます。●貼り直しをするとテープは本来の粘着力を発揮できません。●接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。サッシ退色、変色、傷等の責任は負いかねます。●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様の注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等はいりません。ご理解いただきますようお願いいたします。●本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

付属品

キー(1本)/ 錠本体・レール
強力両面テープ
防犯ステッカー

材質

本体・レール…ステンレス(SUS304)
シリンダー部…真鍮

はいれーぬメイト カギ付き
DS-HM-1



株式会社

日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>



外装



台紙



4 936053 630214