

ご使用前には必ず全ての
説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

特長


利用例

- ドライバー1本で簡単に二重ロックにできます。
※枠がスチール製の場合は専門業者にご相談ください。
- 不正解錠に強いディンプルキーを採用。
- 毎日使いやすいよう、くるっと回すだけの簡単格納です。

- ◆日常の外出時や帰省時に。◆狙われやすい休日の事務所荒らし対策に。
- ◆倉庫の補助錠や家賃滞納者の入室制限に。管理会社、不動産業に最適。

取り付けかた


ドアに取り付ける場合



※ 台座受金具の
取り付けには、
枠の幅25mm
以上が必要です。

※ 枠とドアの
段差2mm以内


- ① 枠に取付ベースの
最適位置を決め
ネジの位置に印
をつけます。




- ② キリで下穴をあけ
取り付けベース
を4本のネジで、
しっかりと固定し
ます。



- ③ 本体に、0.5mmの
ライナーを貼りま
す。ドアがたつく
場合、1mmのライ
ナーを重ねます。



- ④ 取付ベースに本体
をセットし、キーを
差込み右に回して
抜くとロックされ
ます。



※ 鍵は・印から・印の間で
作動します。それ以上回す
と破損する恐れがあります。

防犯性能表示の解説

耐ピッキング性能	ピッキング(シリンダーの鍵穴に 特殊工具を差し込んで錠を操作 する方法)による解錠を防ぐ性能
耐かぎ穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体 を破壊し、錠内部の機構を操作 する方法による開錠を防ぐ性能

平成15年法律第65号 7条 指定建物錠の防犯性能の表示

事 項	性 能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	2本		

推薦商品

全国防犯協会連合会推薦第631

使用上のご注意

- 取り付けベースの取り付けねじは最後までねじ込まないと、強度が不足する恐れがあります。
- 鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。また本体を落としたり、投げたりしない様にしてください。
- 使用時の出っ張りには当たらない様に注意してください。
- 監禁等に利用しないでください。
- 本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客さまのご注意、ご配慮に代わるものはありません。万一の事故、破壊、トラブル、犯罪等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。
- 本製品は改良等の目的から、仕様やパッケージ等予告なく変更する場合があります。

付属品

- 鍵……………2本
- ステンレス取り付けネジ……………4本
- ドリルねじ……………1本
- 段差調整ライナー
0.5/1.0mm……………各1枚

材質

- 本体・シリンダー部…真鍮
- ボール……………ステンレス



株式会社 日本ロックサービス

東京都墨田区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

モヒトツロック
DS-MH-1U



4 936053 610759



外装



台紙